



技术要求:

1. 未标注的尺寸半径为R0.15;
2. 缺少的尺寸参考3D;
3. 未标注的最大毛刺允许为0.1mm;
4. 材料建议: 11SMnPb30+C或者11SMn30+C

涂层:

DELTA-PROTEKT KL100 + (德尔塔涂层)
 DELTA-PROTEKT VH 301GZ (德尔塔涂层)
 DIN EN ISO 9227: 720h Kein RR

一般允许公差按DIN 2769-m

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind, soweit nicht ausdrücklich zugestanden, nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.				Freimaß Toleranzen für ISO 2768-m Werkstoffgruppe DIN ISO13715		Massstab: 5:1		Masse: 3.45 g	
				Gez. ZhiyingLi		Material:		Artikel Nr.:	
				Geprüft		Benennung:		六角螺栓	
				Norm		Zeichnungs-Nr.:		TE000003-1A_01	
				MAINTeC Main Technologies Co.,Ltd		Änderungs-Nr.:		D	
Zust. Änderung Datum Name				共 张 第 张		Ersetzt: Zg.-Nr.alt		Blatt 1 VON 1 A4	