



所有边缘去毛刺
镀锌, 最小镀层厚度 20 μm
该图纸受版权保护, 未经KRAUSE许可不得泄露。

批准发布	QS	KON		KONL		以上
标称尺寸	0,5 - 6mm	≥6 - 30mm	≥30 - 120mm	≥120 - 400mm	≥400 - 1000mm	≥1000 - 2000mm
公差	± 0,1mm	± 0,2mm	± 0,3mm	± 0,5mm	± 0,8mm	± 1,2mm

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind, soweit nicht ausdrücklich zugestanden, nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.		一般公差符合 DIN ISO 2768-m EN ISO 13920 -C -G 按照 DIN EN 1090-3 EXC2 执行 Werkstoffgruppe DIN ISO 13715		Massstab: 2:1 Masse: 0.07 KG
Artikel Nr.:		Benennung:		Sicherheit sblech Holm 40X25 Zugfeder
Zeichnungs-Nr.:		k-000402894		
MAINTeC Main Technologies Co., Ltd		共 张 第 张		Blatt 1 VON 1
Zust.		Änderung		A4